




SE 系列

- 内置 RC 保护
- LED 指示
- 工作适应温度：-30~40℃
- 底板采用高散热材质金属铝
- 外壳采用 UL94-V0 工程阻燃塑料（PBT）材质



产品代码 & 选型



输出特性

特性描述	SE-TS320Z-M2	SE-TS340Z-M2	SE-TS360Z-M2
工作电压 (47~63Hz) [Vrms]	40~430	40~430	40~430
瞬态电压 [Vpk]	1000	1200	1200
最小断态电压临界上升率 dv/dt [V/us]	1500	1000	700
最大断态漏电流 [mArms]	5	5	5
最大通态压降 [Vpk]	<1.5	<1.5	<1.5
额定电流 [Arms]	20	40	60
最大半周波(1/2 Cycle)浪涌电流(50/60Hz) [A _{pk}]	250	400	520


控制特性

控制电压范围	5~32 VDC
最小导通控制电压	5 VDC
最大关断控制电压	2.5 VDC

常规特性


输入与输出端，输出与底板之间绝缘电压 (50/60Hz)	>2000Vrms
工作环境温度范围	-40℃~+80℃
存储环境温度范围	-40℃~+100℃

温度特性



- **注意:** 1. 当 SSR 工作环境温度高于 40°C 时, 用户应根据温度曲线降额使用, 否则会影响 SSR 使用寿命。
2. 当负载工作电流大于 5A 时, 需要使用合适散热器进行辅助散热。

外形尺寸 (单位: mm)



斯坦恩贝格 (北京) 电子有限公司

Starnberg (Beijing) Electronics Co., Ltd

地址: 北京市昌平区天通中苑二区 43 号楼 1 号门 303 室

热线: 400-6982680

投诉电话: 13801088095

电话: 010-62633858

62639795

62637078

德国公司地址: Am Brunnen 19, 85551 Kirchheim b. Munich, Germany Tel: +49(0)89-9045204

传真: 010-62639513

邮箱: sales@starnberg-e.cn

网址: <http://www.starnberg-e.cn>